

17" CRT Tela Plana (FT700)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	FT700 (17")
• Cor do Gabinete:	Marfim
• Tamanho CRT (Diagonal):	17" (43,2 cm) diagonal Flat
• CRT Dot Pitch:	0,21 mm (H), 0,25 mm (D)
• Tratamento CRT:	Anti-Glare
• Tamanho da Imagem Visível (Diagonal):	16" (40,6 cm)
• Tamanho da Imagem Visível (Pré-Instalado):	316 mm x 236 mm
• Sinal de Entrada:	Vídeo: 0,7 Vp-p, RGB analógico, Sincronismo: Nível TTL, H/V Sync: positivo / negativo
• Compatibilidade:	VESA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac® equipado com porta VGA
• Frequência de Varredura Horizontal:	30 K ~ 72 kHz
• Frequência de Varredura Vertical:	50 K ~ 160 Hz
• Largura de Banda:	110 MHz
• Resolução Máxima:	1280 x 1024 @ 60 Hz
• Modos Pré-Programados Fábrica:	6
• Modos Programáveis pelo Usuário:	20
• Alimentação:	100 ~ 240 VAC, 50 Hz / 60 Hz Auto
• Conectores de Vídeo:	Sinal RGB: Mini D-sub macho, 15 pinos, Alimentação: 3 polos
• Consumo:	Máximo 75 Watts
• Fonte:	Interna
• Plug & Play:	VESA DDC1 / DDC2B
• Energy® Star:	Sim (EPA)
• Controles Manuais:	Painel Frontal: liga-desliga, tecla menu, tecla contraste/direita, tecla brilho/esquerda, tecla saída
• Funções OSD (On Screen Display):	brilho, contraste, posição horizontal - vertical, tamanho horizontal - vertical, zoom, pincushion, balanceamento de pincushion, paralelogramo, rotação, trapézio, desmagnetizador, temperatura de cor (9300°K, 6500°K), regulagem de cor, recall, redução de moire, linguagem, saída OSD
• On Screen Display Digital:	Sim, nas linguagens: Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano e Português
• Norma de Emissão de Baixa Radiação:	MPR II
• Base:	Giratória, destacável
• Dimensões (L x A x P) - mm:	Monitor: 410 x 402 x 420
• Peso Líquido:	14 kg
• Peso Bruto:	16,5 kg
• Normas/Segurança/Certificações:	TUV-S
• Garantia:	1 ano

AOC. Líder mundial em monitores.



17" CRT Tela Plana (FT700)